

VIP S4100

Câmera IP Intelbras

As câmeras IP da Intelbras chegaram com tudo o que você esperava: imagens de alta definição rica em detalhes, fácil instalação, compatibilidade com os softwares Intelbras disponíveis, integração total e acesso remoto, tudo isso ao melhor custo-benefício do mercado.



Câmera **IP**

Características:

- 1.3 megapixel
- Lente de 2,8 mm
- Cúpula metálica
- Instalação em ambientes internos
- Intelbras Easylink

PoE

POWER OVER
ETHERNET

**Intelbras
DDNS**

DOMÍNIO
DINÂMICO

H.264

COMPRESSÃO
DE VÍDEO

ONVIF | **IS**

intelbras

Especificações técnicas

Modelo Intelbras	VIP S4100
Geral	
Processador	TI DaVinci Series DSP
Sistema operacional	Linux embarcado
Recursos	Monitoramento remoto simultâneo, gravação local e controle remoto.
Interface do usuário	Web, SIM e ISIC
Câmera	
Sensor de imagem	1/3" 1.3 megapixel Aptina CMOS
Pixels efetivos	1280(H) x 960(V)
Sistema de scan	Progressive
Obturador eletrônico	Automático/Manual 1/4~1/10000 s
Iluminação mínima	Color: 0. 1LUX/F1.2, B/W: 0,05LUX/F1.2
Relação sinal-ruído	> 50 dB
Dia/Noite	Automático (Electronic)/Colorido/P/B
Compensação de luz de fundo	BLC
Balanco de branco	Automático
Controle de ganho	Automático/Manual
Redução de ruído	2 D
Máscara de privacidade	4 áreas
Distância focal	2,8 mm
Abertura	F2.0
Ângulo de visão	H: 114°
Tipo de lente	Lentes fixas
Tipo de montagem	Montada na placa
Vídeo	
Compressão	H.264 / MJPEG
Resolução de imagem	1,3 M (1280 x 960)/720 P (1280 x 720)/D1 (704 x 480)/CIF (352 x 240)
Taxa de frames (Stream principal)	1,3 M (1~15 fps)/720 P (1 ~ 25/30 fps)
Taxa de frames (Stream secundário)	D1/CIF (1 ~ 25/30 fps)
Taxa de bits	H.264: 32 K ~ 8192 Kbps, MJPEG: 32 K ~ 12288 Kbps
Rede	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos disponíveis	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, ARP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF perfil S e Intelbras-1
Suporte DDNS	Intelbras DDNS, DynDNS e NO-IP
Operação Remota	Monitoramento, Configuração total do sistema, Informações sobre os registros da câmera, Atualização de firmware
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo 10) com proteção por senha
Navegador	Internet Explorer® 6.0 ou superior (Google® Chrome e Mozilla® Firefox com restrições)
Aplicativos de Monitoramento	SIM, DSS, D-Guard e Digifort
Acesso via Smartphone	iPhone, iPad, Android e Windows Phone
Características ambientais	
Alimentação	12 Vcc, PoE (IEEE802.3af)
Proteção	Contra surtos e ondas eletromagnéticas
Potência consumida	< 1,5 W
Temperatura/Umididade	-10° C~+60° C, 10%~90%
Dimensão(W x D x H)	110 mm x 54 mm
Peso	0,25 kg