

VPD S640 IR

Câmera profissional

A câmera profissional VPD S640 IR possui uma resolução de 650 linhas (colorido) além de alta sensibilidade, proporcionando uma imagem de qualidade. Apresenta ainda facilidades como menu OSD em português para configuração total dos parâmetros da câmera, compensação de luz de fundo (BLC), alta compensação de luz (DWDR), IR inteligente, redutor digital de ruído (2DNR), IR Cut Filter (ICR), detecção de movimento, máscara de privacidade, relação sinal-ruído maior que 50 dB, entre outros.



LENTE VARIFOCAL
AUTOÍRIS

40m



ALCANCE IR

650
TVL

LINHAS DE
RESOLUÇÃO

IP 66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO



WDR

WIDE DYNAMIC
RANGE

intelbras

Câmera	VPD S640 IR
Modelo	Dome
Sensor	CCD Sony 1/3" Super HAD II
Pixels efetivos	768 (H) x 494 (V)
Resolução	650 TVL
Lente	2,8 – 12 mm
Formato do vídeo	NTSC
Modo dia (colorido)	0,1 lux/F1.2
Modo noite (preto e branco)	0,01 lux; 0 lux (IR on)
Velocidade do obturador	1/60 - 1/100.000 segundos
Relação sinal-ruído	> 50 dB (AGC DESL)
Saída de vídeo	Vídeo composto 1,0 Vpp, 75 Ω/BNC
Sincronismo	Interno
Alcance IR	40 metros
IR inteligente	Sim
Controles	
Balanco do branco	Manual, AWC e ATW
Controle automático de ganho (AGC)	DESL/BAIXO/MEDIO/ELEVADO
Controle da íris	Autoiris (DC drive)
Deteção de movimento	LIG/DESL (4 áreas programáveis)
Dia & Noite	Automático, Colorido, P&B, Externo (EX-CDS)
DPC (Dead Pixel Compensation)	Automático e Manual
Espelhamento de imagem	LIG/DESL
Luz de fundo	DESL; BLC; HLI (mascaramento de faróis); HBLC
Menu OSD em português	Sim
Privacidade	LIG/DESL (8 áreas programáveis)
Redução digital de ruído (2-DNR)	DESL/BAIXO/MEDIO/ELEVADO
Título	LIG/DESL (máximo 15 caracteres)
WDR	WDR digital
Conexões	
Saída de vídeo	BNC
Alimentação	Borne P4 (adaptador incluso)
Diafragma DC (DC-íris)	Interno
Características elétricas	
Consumo máximo de corrente	400 mA
Tensão	12 VCC - 60 Hz (+/- 10%)
Características mecânicas	
Dimensões (mm)	80 x 120
Peso	305 g
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	-20° C a 60° C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Temperatura de operação	-10° C a 60° C
Umidade relativa de operação	10% a 90%

