

MOD 350

Módulos de teclas

Perfecto para profesionales que necesitan de agilidad en la atención telefónica, el módulo de teclas MOD 350 posee pantalla gráfica, 20 teclas físicas con LEDs bicolor de indicación del estatus y más 20 teclas adicionales a través de la función Segunda Página.



Especificación Técnica

Interfaz Ext In	RJ12 (6P6C) puerta para entrada de datos
Interfaz Ext Out	RJ12 (6P6C) puerta para salida de datos
Teclas físicas	20
Teclas virtuales	+20, a través de cambio de página
LEDs	20 bicolor (verde-rojo)
Pantalla	LCD monocromática gráfica 160 x 320 píxeles con backlight
Dimensiones	157 x 132 x 120 mm
Peso	290 g
Temperatura	0 °C a 40 °C
Humedad de operación	10% a 90%
Humedad de almacenamiento	5% a 90%
Alimentación*	5 Vcc, 1 A
Potencia de consumo aprox.	0,2 - 0,85 W

* El TIP 300 / TIP 300 S ya alimenta el MOD 350, pero puede conectarse a la fuente en el MOD 350. Así, el equipo se alimentará por el módulo, dispensando el uso de la fuente en el TIP 300 / TIP 300 S. Para más información, consulte el manual del usuario.
Si el equipo de su red posee soporte a tecnología PoE, dispense el uso de la fuente de alimentación en el TIP 300 / TIP 300 S y en el MOD 350.

intelbras

TIP 300 Teléfono IP

Perfecto para empresas que desean unir diseño a las facilidades de la comunicación IP.
Utiliza protocolo SIP, posee pantalla gráfica de 132 x 64 píxeles y backlight.

Facilidades:

- Logo customizable
- Posibilita registrar 3 cuentas SIP
- Manos libres
- Entrada para headset (RJ9)
- 6 teclas programables con LED bicolor
- Función de ruteador y bridge
- HD Voice – voz con alta definición
- Soporte a PoE (Power over Ethernet)
- LED indicador de timbre y llamadas no contestadas
- Teclas DND (no molestar),
- History, Phonebook,
- Conference, Hold, Flash, Mute y Redial
- Teclas Correo/buzón de voz y Headset con LED señalizador
- Teclas de navegación
- Ajuste del volumen del timbre, auricular, Manos libres y headset
- 8 tipos de timbre customizables
- Registro de 100 llamadas originadas, contestadas, no contestadas y desviadas
- Agenda/directorio para 300 nombres/números, pudiendo importarse o exportarse como archivo
- Lista negra
- Priorización del tráfico de voz sobre el de datos (802.1p/Q, ToS/DSCP) garantizando calidad de audio superior
- Configuración vía web browser o por la pantalla
- Menú trilingüe: portugués, inglés y español
- Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261)
- Actualización remota de firmware y de configuración
- Fuente de alimentación bivolt automática



Especificación técnica	
Interfaz WAN (Internet)	10/100BASE-T 1 x RJ45 con PoE estándar IEEE802.3af
Interfaz LAN (PC)	10/100BASE-T 1 x RJ45
Protocolo de señalización	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
Codecs	G722 (wideband), G711 µ/A, G723, G726, G729AB, GSM e iLBC
Fuente de alimentación	Entrada: 100 a 240 Vca 50-60 Hz
Salida: 5 Vcc, 1,2 A	
Potencia de consumo (aprox.)	1,4 ~2,6 W
Dimensiones	195 x 150 x 152 mm
Peso	770 g
Temperatura	0° C a 60° C
Humedad de operación	10 % a 95%
Humedad de almacenamiento	5% a 90%

Intelbras S/A. Rod. BR 101, km 210 - Área Industrial
São José/SC - 88104-800. CNPJ: 82.901.000/0001-27

Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México S.A. de C.V.
Calle Michoacán, 20 - Nave 9 C - Parque Industrial Finsa - Col. Renovación
Deleg. Iztapalapa - México, D.F. - C.P. 09209

intelbras